



	OBJEKTI:	"Restaurimi i Kishës së Shën Mërisë", Bishqethëm				
Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefë
1	R.3	Sondazh per themele (germim per verifikimin e thellesise se themeleve)	m ²	1.25		
2	2.37/5a	Transport i mbeturinave dhe mbetjeve me auto deri 10.0 km	m ³	120		
		SHUMA 1				
		2. PUNIME RESTAURIMI				
1	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropultrice)	m ²	85		
2	R.88	Suva brenda mur guri me krah, llaç gelqere 1:2	m ²	265.5		
3	R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gelqere 1:2	m ²	148.1		
4	R.121	Prishje suvatimi (punimet perfshin dhe pstrimin e fugsve ne pjesen ku suvstimi mungon)	m ²	393.6		
5	R.213	Pastrim i suvatimit dhe mbushjeve me llac ne muret e objektit nga jashte	m ²	20		
6	R.241	Prishje suvatimi ne fasade	m ²	40.0		
7	R.192	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llac gelqere	m ²	50		
8	R.180	Restaurim karrike druri, kishe (20%e materialit drusor)	cope	10		
9	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali)	m ²	85		
10	R.165	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion	m ²	20		
11	R.6	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere M-15 (plotesime per themele)	m ³	10		
12	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit) - muri perendimor i jashtem	m ³	3		
13	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (carja muri perendimor i naosit)	m ³	5		
14	R.156	Ndertim catma skelet druri e suvatim nga dy anet me qull gelqere,lesh dhie,kashte,pluhur tulle (kolonat e naosit)	m ²	12		
15	R.73	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	20		
16	An-6	Konsolidimi i drurit	m ²	70		
17	2.426/2	Prishje e murit mbajtes se depozites ne hajat	m ³	2		
		SHUMA 2				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
18	R.103	Restaurim dyer druri	m ²	10.9		
19	R.99/1	Restaurim Dritare druri	m ²	4		
20	R.98	F.V dritare druri kase binar teke xham	m ²	2		

21	R.98/1	Cmontim dyer dritare	m ²	3.96		
22	R.101	F.V dyer druri	m ²	3.96		
23	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	100		
24	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	100		
25	R.109	Lyerje me boje vaji sipërfaqe metalike	m ²	1.5		
26	3.766/1	Vendosje rrjete metalike ne dritare	m ²	3.7		
		SHUMA 3				
		4- PUNIME SKELERIE				
1	R.123	Pajantimi muratures se demtuar me element druri	m ²	70		
2	R.185	Punime Puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtese per pikturë	m ²	10.3		
3	R.186-an	Punime puntelimi (tavani i naosit)	m ²	130		
		SHUMA 4				
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATIE				
27	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi	m ²	486		
28	R.175	Hidroizolim 1 k/katrama cati konstrukcion druri	m ²	486		
29		SHUMA 5				
		6. PUNIME DRENASHIMI				
30	R.2	Gërmim e mbushje dheu për themele, h=1.5m	m ³	100		
31	R.214	Prishje shtresa betoni	m ²	1		
32	R.161	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m ³	3		
33	R.35	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	135		
34	R.87	Suva brenda mur tulle me krah, llaç gelqere1:2	m ²	90		
35	R.13	Mur me tulla te plota deri 3m, llaç gelqere 1:3	m ³	9		
36	R.63	Nenshtrese zhavori 10cm	m ³	14		
37	R.67	Shtrese betoni C12/15	m ³	14		
38	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	90		
39	3.207	Mbushje çakëlli	m ³	135		
40	R.64	Shtresë rëre	m ³	3		
41	R.65	Shtrese kalldrami 15-20 cm mbi shtresë rëre	m ²	135		
42	An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80x80cm, h=100cm	cope	1		
29		SHUMA 6				
		7. PUNIME SISTEMIMI TERRITORI				

45	An-157	Vendosja e nje table treguese per vendndodhjen e monumentit (qe do te vendoset ne rrugen nacionale)	cope	1		
46	An-157	Vendosja e nje table shpjeguese per monumentin (qe do te vendoset ne hyrje te rrethimit)	cope	1		
47	Çmim tregu	F.V Bombul per mbrojtjen nga zjarri	cope	2		
		SHUMA 7				
		8. PUNIME ELEKTRIKE				
51	2.49	F.V kuader ndricimi				
52	2.490/a	F>V Automat sekondar me 4 vende				
53	2489	F.V Siguria 25A				
54	2490/b	F.V Kaset plastike KE me 6 modulere (vende)				
55	2490/1a	F>V Automat termo/el manj. Diferencial 2P 220V, 10A				
56	2.a-121	Kanaline metalike 150x50				
57	2.481/2	F.V percjelles PV-500Ø 2.5 mm2				
		SHUMA 8				
		SHUMA 1+2+3+4+5+6+7+8				
		Fond rezerve 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

