

PREVENTIV

Objekti: "RESTAURIM I MUREVE ANTIKE TË ZBULUARA PRANË
SHKOLLËS "EFTALI KOÇI" DHE REHABILITIM I HAPESIRE PERRETH"

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1- PUNIME PASTRIMI DHE SISTEMIMI						
1	R.I.8	Pastrim nga bimësia e ulët në territor	m2	110		
2	R.IV.5	Prishje mur tulle me pastrim (hapja e portes)	m3	2.5		
3	R.IV.7	Prishje shtresa betoni	m3	40		
4	R.I.1	Germim sistemim nivelim dheu 5-10 cm (per rrugë kalimin)	m3	41		
5	3.401/1MN	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m ²	250		
6	3.711MN	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	210		
7	R.X.24	Shtrese derrasa FM 4.0cm (bordurë)	m ²	40		
8	R.X.24	Shtrese derrasa FM 4.0cm (Arkeologu i Vogel)	m ²	60		
9	R.XVI.4	Mbushje me rere natyrale (Arkeologu i Vogel)	m3	10		
10	R.I.14	Mbjellje bari	m ²	347		
11	R.IX.5	Pergolat druri	m3	3		
12	R.XIII.13	Bazament pllakë metalike për fiksimin e kolonave të parapetit, profile në formë "L" për mbërthimin e njeve	kg	70		
13	R.XII.19	F.V portë metalike	m ²	5		
14	R.IX.13	Ndertim kangjell druri	ml	61		
15	R.IX.29	F.V.ndenjese druri e trajtuar(120x45x50 spesor 4)	cope	6		
16	3.676 MN	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	copë	1		
17	2.221-MN	Montim pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
18	AN- 1	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
		SHUMA 1				
2 - PUNIME MURATURE						
1	R.VI.15	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) me teknikën e renies se lire të mishelës me rezistencë të lartë mekanike	m ³	26		
2	R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	150		
3	R.V.9	Mur me tulla të lehtësuara dopio - 3m, llaç gelqere 1:3 (muri rrethues)	m3	10		
4	R.XI.7	Suva e zakonshme fasade mur tulle llaç gëlqere 1:2	m ²	34		
5	R.XIV.1	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	300		
6	2.37/5a- MN	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	100		
7	R.XVI.15	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		
		SHUMA 2				
3 - PUNIME ELEKTRIKE						

1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	200		
2	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	Cope	8		
3	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	Cope	4		
4	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 (3*2.5)	ml	600		
5	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	Cope	4		
6	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	Cope	1		
		SHUMA 2				
		SHUMA 1+2+3				
		Fond rezerve 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				

Grupi i projektimit:

Elina Manushi Kastriot Këllezi
Ronela Çuku

Elina

Digitally signed by Elina
Manushi
Date: 2025.03.25

Kastriot

Digitally signed by Kastriot Këllezi
Date: 2025.03.25

Manushi 14:57:46 +02'00'

Këllezi

15:43:39 +02'00'

